کد محصول	CPS-210-CA-30	CPS-210-OA-30	CPS-220-CA-30	CPS-220-OA-30
پلان H				
نوع بدنه	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
تعداد سیم	2	2	2	2
نوع خروجی				
فاصله نامی	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NC	NO
محدوده ولتاژ	20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	2 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	0	0	0	0
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ اضافه				
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	CPS-210-CA-30-S4	CPS-210-OA-30-S4	CPS-220-CA-30-S4	CPS-220-OA-30-S4
پلان H				
نوع بدنه	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
تعداد سیم	2	2	2	2
نوع خروجی				
فاصله نامی	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NC	NO
محدوده ولتاژ	20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	2 Hz	2 Hz	2 Hz	2 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	0	0	0	0
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	CPS-210-OA-18	CPS-210-CA-18		
پلان H				
نوع بدنه	M18X1Ni PLATED brass	M18X1Ni PLATED brass		
تعداد سیم	2	2		
نوع خروجی				
فاصله نامی	10 mm	10 mm		
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C		
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66		
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR		
عملکرد خروجی	NO	NC		
محدوده ولتاژ	20-250VAC	20-250VAC		
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA		
حداکثر فرکانس خروجی	2 Hz	2 Hz		
نمایشگر LED	✔	✔		
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V		
حداکثر جریان نشتی	3 mA	3 mA		
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	0	0		
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0		
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m		
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)		
حفافظت ولتاژ اضافه	yes	yes		
نوع سوکت	cable	cable		
پلان C