کد محصول	CPS-310-CN-18	CPS-310-CN-30	CPS-310-CP-18	CPS-310-CP-30
پلان H				
نوع بدنه	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع خروجی				
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 v	2 v	2 v	2 v
حداکثر جریان نشتی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
حالت نصب	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	CPS-310-ON-18	CPS-310-ON-30	CPS-310-OP-18	CPS-310-OP-30
پلان H				
نوع بدنه	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع خروجی				
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 v	2 v	2 v	2 v
حداکثر جریان نشتی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
حالت نصب	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	CPS-320-CN-30	CPS-320-CP-30	CPS-320-ON-30	CPS-320-OP-30
پلان H				
نوع بدنه	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع خروجی				
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 v	2 v	2 v	2 v
حداکثر جریان نشتی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفافظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
نوع سوکت	cable	cable	cable	cable
پلان C				

کد محصول	CPS-310-CN-18-S4	CPS-310-CN-30-S4	CPS-310-CP-18-S4	CPS-310-CP-30-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع خروجی				
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 v	2 v	2 v	2 v
حداکثر جریان نشتی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
حالت نصب	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	CPS-310-ON-18-S4	CPS-310-ON-30-S4	CPS-310-OP-18-S4	CPS-310-OP-30-S4
پلان H				
نوع بدنه	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M18X1Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع خروجی				
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 v	2 v	2 v	2 v
حداکثر جریان نشتی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
حالت نصب	non flush (unshielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C				

کد محصول	CPS-320-CN-30-S4	CPS-320-CP-30-S4	CPS-320-ON-30-S4	CPS-320-OP-30-S4
پلان H				
نوع بدنه	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass	M30X1.5Ni PLATED brass
تعداد سیم	3	3	3	3
نوع خروجی				
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی				
حداقل فرکانس خروجی				
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نام فنی محصول				
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 v	2 v	2 v	2 v
حداکثر جریان نشتی	15 mA	15 mA	15 mA	15 mA
حداکثر فشار کاری				
حافظت ولتاژ معکوس	yes	yes	yes	yes
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفافظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes
نوع سوکت	socket	socket	socket	socket
پلان C